

SPD-SX Special Edition 追加マニュアル

このたびは、SPD-SX Special Edition をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

SPD-SX Special Edition

SPD-SX Special Edition は、専用のスパーキング・レッド仕上げと、16GB もの大容量内蔵メモリーを備えた、SPD-SX のスペシャル・バージョンです。Live Lite で作ったデータを読み込んだり、Live Lite のコントローラーにしたりすることができます。

Live Lite について

同梱のシリアル番号カードに従って、ダウンロードとインストールをしてください。
操作や設定については、Live Lite の取扱説明書をご覧ください。

主な仕様

ローランド SPD-SX Special Edition : サンプリング・パッド

パッド	内蔵パッド: 9 (LED インジケーター付き) ※ 外部パッド (別売) は最大 4 つまで接続できます。	
最大同時録音数	20 音 ※ 動作状態により、最大 16 音となります。	
記憶可能ウェーブ数	10,000 ※ プリロード・ウェーブを含みます。	
サンプリング時間 (全ウェーブの合計時間)	ステレオ: 約 25 時間 (モノ: 約 50 時間) ※ 工場出荷時の SPD-SX Special Edition には、プリロード・ウェーブが含まれるため、上記のサンプリング時間よりも短くなります。	
データ・フォーマット	16bit リニア PCM (WAV / AIFF)	
サンプリング周波数	44.1kHz	
キット数	100	
キット・チェイン	8 チェイン (20 ステップ / 1 チェイン)	
エフェクト	マスター・エフェクト (21 タイプ)、イコライザー、キット・エフェクト 1 (20 タイプ)、キット・エフェクト 2 (20 タイプ)	
ディスプレイ	グラフィック LCD 128 × 64 ドット	
接続端子	PHONES 端子 (ステレオ標準タイプ) MASTER OUT 端子 (L/MONO, R) (標準タイプ) SUB OUT 端子 (L/MONO, R) (標準タイプ) AUDIO IN 端子 (L/MONO, R) (標準タイプ) (LINE-MIC GAIN コントロール付き) TRIG IN 端子 (1/2, 3/4) (TRS 標準タイプ)	FOOT SW 端子 (1/2) (TRS 標準タイプ) MIDI 端子 (IN, OUT) DC IN 端子 COMPUTER 端子 USB MEMORY 端子
インターフェース	Hi-Speed USB (USB-MIDI、USB-AUDIO、USB マス・ストレージ・クラス、USB メモリー)	
電源	DC9V (AC アダプター)	
消費電流	600mA	
外形寸法	363.7 (幅) × 331.0 (奥行き) × 94.1 (高さ) mm	
質量	2.5kg (AC アダプターを除く)	
付属品	Ableton Live Lite シリアル番号カード、CD-ROM (SPD-SX Wave Manager、USB ドライバー、プリロード・ウェーブ・データ)、取扱説明書、AC アダプター、保証書、ローランド ユーザー登録カード	
別売品	パッド (PD シリーズ、PDX シリーズ)、シンバル (CY シリーズ)、キック (KD シリーズ)、パッド・スタンド (PDS-10)、オール・パーパス・クランプ (APC-33)、アコースティック・ドラム・トリガー (RT-30K、RT-30HR、RT-30H)、ペダル・スイッチ (DP-2)、フットスイッチ (FS-5U、FS-6、FS-7)、パーソナル・ドラム・モニター (PM-10、PM-03)、USB メモリー (*1)	

* 1: 市販の USB メモリーまたはローランドが販売している USB メモリーをお使いください。ただし、市販されている USB メモリーすべての動作を保証するものではありません。

※ 本書は、発行時点での製品仕様を説明しています。最新情報についてはローランド・ホームページをご覧ください。

※ 文中記載の会社名および製品名などは、各社の登録商標または商標です。

© 2017 ローランド株式会社